

Terminal de Control Horario.

Con lector óptico de huella y lector de proximidad Mifare® (Id único).

Características Funcionales



VENTAJAS PRINCIPALES

Conexión directa a red Ethernet
10/100 mbps, con protocolo
TCP/IP.

Funcionamiento en Tiempo Real
(Online) y Diferido (Offline).

Sensor óptico que garantiza una
verificación rápida y fiable de la
huella.

Lector de tarjetas de proximidad
Mifare® (13,56 MHz.). Lectura
del Identificador único de la
tarjeta.

Opción de conectar una
impresora de Tickets.

Terminales RWT7015-LFM

Terminales optimizados para trabajar con el software de gestión **SPECManager**.

- Capacidad en Offline de 50000 altas y 9000 marcajes con tarjetas de 8 dígitos.
- Configuración de la conexión (IP, NETMASK, GATEWAY, HOSTIP, PORT TCP/IP) mediante teclado.
- Definición del formato de la tarjeta
- Definición del formato de hasta 5 números de sistema.
- Filtro de repetición de tarjetas.
- Control de versión de tarjeta.
- Control de la caducidad de la tarjeta.
- Control del sentido de paso.
- Mensajes de texto de la pantalla configurables.
- Control total de una puerta (actuación, seguimiento, monitorización...).
- Control de alarmas.
- Definición de la lógica de las entradas externas.
- Cambio horario de verano automático.
- Soporte para impresora de tickets.
- Control de temporizadores.
- Control de acceso por PIN.
- Tabla de altas de personas con tamaño configurable.
- Tabla de incidencias con mensaje asociado, grupo y fechas de validez.
- Tabla de jornadas y franjas horarias.
- Tabla de control de tareas con mensaje asociado.
- Tabla de control de cambio de jornada con mensaje asociado.
- Versión de firmware actualizable por red.

Los Terminales de Control RWT7015 han sido diseñados por SPEC, S.A. para cubrir gran parte de las necesidades empresariales en el Control Horario, Accesos, Presencia y Captura de datos en Planta.

RWT7015 está basado en un potente procesador que permite el control de los Lectores, de los relés y de los contactos para la actuación de elementos de paso en Tiempo Real (Online) y Diferido (Offline).

Los terminales RWT7015 se conectan directamente a la red Ethernet 10/100 mbps, con protocolo TCP-IP por medio de un conector estándar RJ45. Esta conectividad estándar simplifica las instalaciones aprovechando los recursos informáticos existentes

Diseñados para facilitar el rápido desarrollo de aplicaciones mediante un protocolo de sencillos comandos de texto intuitivos y un mínimo de configuración, estos terminales son ideales para la implementación de pequeñas o grandes instalaciones con un mínimo de recursos.

Terminal RWT7015-LFM	
Procesador	LPC 1788, ARM Cortex M3 a 120 MHz.
Memoria RAM	1MB
Memoria ROM	512 KB interna + 1 MB Acceso Serie.
Display	LCD Monocromático 64x128 Gráfico alfanumérico. Tecnología Super Twist con iluminación por LED Blanco
Teclado (*)	Con 19 teclas (*) <i>Nota: Elementos que por su naturaleza y uso se desgastan.</i>
Lectores	Sensor biométrico de huella de tipo óptico, y lector de proximidad Mifare® 13,56 MHz. Lectura del identificador único de la tarjeta.
Reloj Calendario	Incorporado
Comunicaciones	Ethernet 10baseT, con protocolo: TCP/IP
Conexión Red	Conector RJ45
Entradas	4 entradas TTL para contactos libres de tensión
Salidas	2 relés con contactos libres de potencial (Max 30V CC1A)
Alimentación	12V a CA (CC) potencia menor de 3VA (2.5W)
Pila interna	+MnO ₂ /Li-, 3V, 220 mAh. Permite mantener el reloj calendario funcionando y los datos en RAM más de un año
Medidas	Ancho 21,5 cm.; alto 26 cm.; fondo máximo 12 cm.
Tipo de Caja	RWT
Compatibilidad Electromagnética	Cumple con la normativa establecida por la CE.
Lector biométrico de huella	
CPU	400 MHz DSP
FLASH	4 MB
ERR	< 0,1%
Tiempo de Lectura	< 1 seg.
Tiempo de Verificación	< 1 seg.
Capacidad huellas	9000
Comunicación	RS232 o RS422/485
Alimentación	5 VDC regulada
Tipo de Sensor	Óptico
Resolución	500 dpi
Área Sensitiva	16 x 19 mm
Tamaño de la imagen	280 x 320 píxeles
Temperatura	5°C a 70°C
Lector de proximidad Mifare®	
Alimentación	24V (+8 ... +30V)
Consumo	100mA máximo
Frecuencia	13,56 MHz.
Lectura	Identificador único de la tarjeta.
Rango de lectura	5 cm.

Lectores adicionales:

Este terminal permite conectar un lector adicional externo.

- ★ Lector de tarjetas de banda magnética.
- ★ Lector de tarjetas de proximidad Unique®, Mifare®, HID®, etc.
- ★ Lector de código de barras.
- ★ Lector de DNI electrónico. 
- ★ Lector de Chip.
- ★ Lector biométrico de huella con sensor capacitivo serie MULTI1, sin teclado. Para interiores.
- ★ Lector biométrico de huella con sensor óptico serie MULTI2, sin teclado. Para exteriores.
- ★ Lector biométrico de mano.



Consultar otras opciones.

Partners



Acroprint Representaciones Del Perú S.A.C

Jr. Pacamarca No. 115 Urb. Maranga San Miguel - Lima
 Tel: 993465635/943348554 | 4517718
 info@acroprintperuana.com | acroprintperuana@gmail.com
 Para mas información puede visitar nuestra pagina o escanear el código QR



<https://www.acroprintperuana.com>